





Calotte de protection réalisée en POLYAMIDE (NYLON) chargé avec fibre de verre "FIBER GLASS". Modèle communautaire enregistré.

LE PROJET PARKY® EST NÉ DANS LE BUT DE CONCILIER DESIGN ET HAUTE TECHNOLOGIE À LA TRADITIONNELLE FONCTIONNALITÉ DU PRODUIT.

L'ORIGINALE CALOTTE AUX FORMES ARRONDIES ET SOIGNÉES, RÉALI-SÉE AVEC DES MATÉRIAUX HI-TECH, EST AU CŒUR DE CETTE ÉVOLUTION. PAR LE BIAIS DE CETTE INNOVATION, PARKY® DEVIENT UNIQUE ET INCOMPARABLE.

TOUS LES MODÈLES SONT CERTIFIÉS TÜV.















- . Utilisation: parking sur aire privée fermée au passage public.
- . Verrouillage automatique au retour manuel à la position verticale.
- . Possibilité de verrouillage en position baissée aussi.
- . Traitement anti-corrosion: électro-zingage.
- . Emballage en carton individuel.

SYSTÈME DE FERMETURE - Cylindre profil européen



- a) Clé différente Cod. CSX.011
- b) Clé identique Cod. CSX.012



c) Clé "pompier" triangulaire


Cod. CH.003

SYSTÈME DE FIXATION

a) Vis + chevilles nylon - Cod. KIT.001



b) Étriers + écrous à rupture - Cod. KIT.011






MODÈLE DÉPOSÉ



Modèle communautaire enregistré Nr. 00002521-0004

- Calotte de protection, sur le pied de fixation en acier électro-zingué, réalisée en POLYAMIDE (NYLON) chargé avec fibre de verre "FIBER GLASS", matériel très résistant.
- . Nouveauté au design soigné.
- . Formes arrondies.



ARCO s.r.l. - 40017 S. Giovanni in Persiceto (Bo) Italy - Via Andrea Costa, 24/D - Tel. +39 051.681.05.90 - Fax +39 051.681.05.91 www.parky.it - e-mail: info@arcosrl.com